



Akrylanowa powłoka do zabezpieczania twardych podłóg



MG 140



Zastosowanie:

Wydajny preparat do zabezpieczania różnych typów twardych podłóg np. z: linoleum, PCV, tarketu, powierzchni betonowych i lastriko. Produkt tworzy na podłodze trwałą powłokę odporną na zarysowania i przenikanie brudu w głąb, dzięki czemu zabrudzenia łatwo się zmywają. Zabezpieczona podłoga ułatwia codzienną pielęgnację i zapewnia oszczędność środków myjących. Powłoka nie zmienia koloru, co pozwala na dokonywanie napraw miejscowych bez konieczności nakładania nowej warstwy na całej posadzce w pomieszczeniu. Zachowuje połysk przez długi czas. Preparat odporny na działanie środków dezynfekcyjnych. Działa antypoślizgowo.

Sposób użycia:

Starą powłokę usunąć preparatem MEDICLEAN MG 120, następnie przemyć powierzchnię wodą i pozostawić do całkowitego wyschnięcia. Nałożyć 2 - 3 warstwy preparatu MEDICLEAN MG 140. Czas schnięcia jednej warstwy około 30 min. Pełną twardość powłoki ochronnej uzyskamy po około 6 godzinach. Do codziennego mycia i konserwacji stosować preparat MEDICLEAN MC 110 lub inny o neutralnym pH. Nie stosować na podłogi z drewna, korka i paneli. Tylko do użytku profesjonalnego.

Skład: woda, polimery akrylowe, emulsja woskowa, substancje pomocnicze, środki konserwujące

Środki ostrożności:

Chronić przed dziećmi. W przypadku dostania się płynu do oczu płukać 15 minut. Skontaktować się z lekarzem. W przypadku kontaktu ze skórą spłukać dużą ilością wody. Skontaktować się z lekarzem, jeśli wystąpi podrażnienie.

Preparat przechowywać w ogrzewanych pomieszczeniach, chronić przed przemarzaniem.

pH 8,8

Opakowanie handlowe:
Kanister 3 x 5 L

Medi-Sept Sp. z o.o.
Konopnica 159c
21-030 Motycz
tel. (081) 535 22 22
www.medi-sept.com.pl