

Tennant T3

To ręcznie prowadzona szorowarka rozwinięta na bazie technologii czyszczenia pianą - FaST. Maszyna ta dzięki swojej technologii zużywa wodę tak oszczędnie, że potrzeba jej mniej niż jedną łyżeczkę, aby wyczyścić 1m² posadzki. W ten sposób T3 może dłużej pracować bez przerw na dopełnianie zbiornika. Ze swoimi nowoczesnymi, łatwymi w czyszczeniu pojemnikami maszyna T3 jest nowatorska w dziedzinie czyszczenia obiektów przemysłowych. Prosta, intuicyjna obsługa, nieporównywalna zwrotność, jak również baterie o dużej mocy zmniejszają uciążliwość pracy z maszyną.



Właściwości

- Wysokie obroty szczotek, docisk szczotek i odsysanie w kombinacji z prędkością pracy przyczynia się do wysokiej wydajności sprzątania
- Wersja FaST (technologia czyszczenia pianą)
- Prosta, intuicyjna obsługa
- Łatwe w czyszczeniu zbiorniki roztworu
- Duża pojemność baterii
- Niski poziom hałasu

Zalety

- Doskonała wydajność
- Wydajność zwiększona do 30%, oszczędność w kosztach do 30%, 95% oszczędności w zużyciu wody i środków czystości
- Wygodna i prosta w użyciu
- Optymalizuje higienę otoczenia pracy
- Oferuje ciągłość pracy do 3 godzin
- Dostosowana do miejsc, w których wskazane jest zachowanie ciszy

Zastosowanie

- Handel
- Sektory transportu
- Służba zdrowia
- Małe magazyny



Łatwe w czyszczeniu zbiorniki



Długi czas pracy baterii



Prosta obsługa maszyny



Maszyna podczas pracy



DANE TECHNICZNE T3

		43cm	50cm
Wymiary maszyny			
Szerokość robocza	cm	43	50
Szerokość listwy zbierającej	cm	76	76
Wymiary dł. x szer. x wys.	cm	113x49x109	117x52x109
Waga (bez akumulatorów)	kg	100	100
System czyszczenia			
Teoretyczna wydajność na godzinę	m ² /godz.	1720	2500
Praktyczna wydajność na godzinę	m ² /godz.	950	1125
Liczba szczotek/Padów	szt.	1	2
Średnica szczotek tarczowych/padów	cm	43	25
Wzmocnienie napędu szczotek	tak/nie	tak	nie
System napędowy	tak/nie	nie	tak
Docisk szczotek (tylko tarczowe)	g/cm ²	17	26
Docisk szczotek	kg	26	19
System ssący			
Ilość powietrza	l/s	31	31
Podciśnienie	kPa	10	10
Pojemność zbiornika czystej wody	L	40	40
Pojemność zbiornika brudnej wody	L	40	40
Parametry zasilania			
Źródło energii		Baterie 24V	Baterie 24V
Moc użytkowa	W	768	675
Klasa bezpieczeństwa	I/II/III	III	III
Poziom hałasu (DIN45635)	dB(A)	68	68
Warianty eksploatacji			
ES	tak/nie	nie	nie
FaST	tak/nie	tak	tak
Szczotki cylindryczne/tarczowe		tarczowe	tarczowe
Napęd			
Szybkość jazdy	km/godz.	-	4,5
Szybkość pracy	km/godz.	2,5	2,5
Zdolność pokonywania wzniesień	%	-	8
Średnica zawracania	cm	130	130

Modele


- 43cm tarczowy standardowy
 - 43cm tarczowy FaST
 - 50cm tarczowy standardowy
 - 50cm tarczowy FaST
- Oba modele FaST zawierają koncentrat czyszczący FaST-PAK™

Akcesoria dodatkowe

- Szczotki Pady • Uchwyt padu Akumulatory • Ładowarka
- Standardowy płyn czyszczący lub koncentrat do czyszczenia FaST

Warunki gwarancji

24 miesiące (lub max. 2000 roboczogodzin) na części i 12 miesięcy (lub max. 1000 roboczogodzin) na robociznę, którekolwiek zdarzy się pierwsze, za wyjątkiem części zużywających się



995596-03/06

TENNANT NV
 Industrielaan 6, 5405 AB Uden
 P.O. Box 6, 5400 AA Uden
 THE NETHERLANDS
 Tel: 00800-2255 8366
 Fax: 00800-3298 3662
 E-mail: europe@tennantco.com
 www.tennant-europe.com

TENNANT CEE GMBH
 Sommerfeld 1
 5202 Neumarkt am Wallersee
 AUSTRIA
 Tel: +43 (0)6216 4524 & 4525
 Fax: +43 (0)6216 4524 20
 E-mail: office@tennant-cee.com



Creating a cleaner, safer world™